



Αμόνωτος, εύκαμπτος αεραγωγός πολυεστερικός,
POLYAFS

Αμόνωτος εύκαμπτος αεραγωγός, ενδεικτικού τύπου **POLYAFS** της **AIRTECHNIC**, με περίβλημα από 2 στρώσεις μεταλλιζέ πολυεστέρα πάχους 30 micron και ενισχυμένος με μεταλλικό σπειροειδές σύρμα υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε παραμόρφωση. Οι συνθήκες λειτουργίας του θα είναι: θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +120°C, μέγιστη ταχύτητα αέρα 30 m/sec και μέγιστη πίεση 3.000 Pa.

Τύπος **POLYAFS** της **AIRTECHNIC**.



Μονωμένος, εύκαμπτος αεραγωγός πολυεστερικός,
ISOAFS-POLY

Μονωμένος, εύκαμπτος αεραγωγός, ενδεικτικού τύπου **ISOAFS-POLY** της **AIRTECHNIC**, με εσωτερικό περίβλημα από 2 στρώσεις μεταλλιζέ πολυεστέρα πάχους 30 micron, εξωτερικό περίβλημα από 2 στρώσεις ενισχυμένο πολυεστέρα πάχους 30 micron και μεταλλικό σπειροειδές σύρμα υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε παραμόρφωση. Θα διαθέτει ενδιάμεση μόνωση καφέ υαλοβάμβακα **ECOSOFT** πάχους 25 mm και πυκνότητας 16 kg/m³, υψηλής ποιότητας, με μηδενική διάβρωση.

Οι συνθήκες λειτουργίας του θα είναι: θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +120°C, μέγιστη ταχύτητα αέρα 30 m/sec και μέγιστη πίεση 3.000 Pa.

Τύπος **ISOAFS-POLY** της **AIRTECHNIC**.

