

WA

WA  
12  
2 YEARS  
WARRANTY

Ø100		Ø120		Ø150	
37 dB	90 m³/h	41 dB	135 m³/h	43 dB	180 m³/h
14 W	30 Pa	16 W	60 Pa	20 W	42 Pa

## GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C  
/ maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)  
/ non-return valve (ZZ) usage ability



## WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka  
Terminal block



Włęcz. pociągany  
Pull switch



Włęcznik + przewód z wtyczką  
Pull switch  
+ cable with plug



Wył. czasowy  
Timer






Czujnik wilgoci  
Humidity sensor



2 biegi  
2 speed

## WYMIARY / DIMENSIONS



	m³/h	W	Pa	dB(A)
<b>I SPEED</b>				
WA100DW, WA100DWP	64	5	19	33
<b>II SPEED</b>				
WA100DW, WA100DWP	85	12	25	37

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
<b>Ø100</b>	100	130	130	154	154	87	77
<b>Ø120</b>	120	130	130	154	154	87	77
<b>Ø150</b>	150	161	161	188	188	97	77



4 KOŁKI ROZPOROWE  
I WKRETY

4 rawplugs and screws

	Ø100	Ø120	Ø150	Terminal block	Pull switch	Pull switch + cable with plug	Timer	Humidity sensor	2 speed
<b>INDEX</b>									
WA100	●								
WA100W		●							
WA100WP		●	●						
WA100T							●		
WA100H							●	●	
WA100DW	●	●							●
WA100DWP		●	●						●
WA120	●								
WA120W		●							
WA120WP		●	●						
WA120T							●		
WA120H							●	●	
WA150	●								
WA150W		●							
WA150WP		●	●						
WA150T							●		
WA150H							●	●	